

# VersaBlue® N Applicatori per adesivi termofusibili

**Nordson**

## Fusori da 12, 25 e 50 litri

Gli applicatori VersaBlue Nordson serie N sono progettati per l'applicazione, con alta precisione, di adesivi termofusibili. Un'ampia gamma di pompe dosatrici ad ingranaggi, con motori a corrente alternata a velocità variabile, soddisfano numerose esigenze produttive. Il serbatoio suddiviso in due zone riduce la carbonizzazione dell'adesivo, ottimizzandone la portata. Un potente PC industriale assicura il completo controllo del sistema attraverso un'interfaccia touch screen.




L'apertura del serbatoio, ampia e facilmente accessibile, semplifica le operazioni di riempimento e pulizia

Fusori VersaBlue serie N:

- **Semplici e veloci da installare**
- **Massima semplicità d'uso quotidiana**
- **Manutenzione ordinaria semplificata**
- **Ottimizzazione della produttività**
- **Ideali in molteplici settori**

**industriali**



Pannello touch screen con visualizzazione grafica dello stato del serbatoio, tubi e pistole



Pannelli di semplice accesso velocizzano l'uso e la manutenzione



La valvola di intercettazione colla in uscita permette una semplice e rapida intercambiabilità delle pompe

## Fusori per adesivi VersaBlue® N Serie 12, 25 e 50

### Specifiche tecniche

<b>Tipo di sistema</b>	Vasca e griglia di pre-fusione con trattamento antiaderente Pompa ad ingranaggi con motore AC a velocità variabile	<b>Alimentazione elettrica<sup>4</sup></b>	200 VAC trifase 50/60 Hz <sup>5</sup> 200 a 240 VAC trifase 50/60 Hz 380 a 415 VAC-Y (trifase N/PE) 50/60 Hz 400 VAC trifase 50/60 Hz <sup>5</sup> 480 VAC trifase 50/60 Hz <sup>5</sup>
<b>Numero di pompe</b>	Fino a 4 a singola mandata o 2 doppia mandata	<b>Capacità di ingresso/uscita Standard</b>	9 uscite 13 ingressi
<b>Portata pompa max.<sup>1 &amp; 2</sup></b>	da 1.4 a 48.0 kg/h (da 3 a 105.6 lb/h)	<b>Sensori di pressione<sup>6</sup></b>	4 interni
<b>Tipo di filtro</b>	Filtro Saturn®	<b>Dimensioni Unità (L x A x P)</b>	1000 x 1382 x 782 mm (39.4 x 54.4 x 30.8 in)
<b>Massima pressione idraulica di esercizio</b>	85 bars/8.5 MPa (1230 psi)	<b>Dimensioni Installazione (L x A x P)</b>	2090 x 1661 x 1031 mm (82.3 x 65.4 x 40.6 in)
<b>Gamma di temperatura</b>	40 a 230°C (100 a 450°F)	<b>Protezione</b>	IP54
<b>Gamma di temperatura ambiente</b>	0 a 50°C (32 a 122°F)		
<b>Stabilità controllo temperatura</b>	±1°C (2°F)		

	VersaBlue 12 N	VersaBlue 25 N	VersaBlue 50 N
<b>Capacità del serbatoio</b>	12 L (732 in <sup>3</sup> ) 11.4 kg (25.6 lb)	25 L (1526 in <sup>3</sup> ) 23.8 kg (52.5 lb)	50 L (3051 in <sup>3</sup> ) 47.5 kg (104.7 lb)
<b>Portata (oraria)<sup>1</sup></b>	18 kg (39.6 lb)	40 kg (88 lb)	75 kg (165.4 lb)
<b>Velocità di fusione (oraria)<sup>1</sup></b>	14 kg (30.8 lb)	25 kg (55 lb)	50 kg (110.2 lb)
<b>Peso<sup>3</sup></b>	225 kg (496 lb)	250 kg (551 lb)	275 kg (606 lb)
<b>Numero di pistole</b>	2, 4 o 6	2, 4 o 6	2, 4 o 6
<b>Massima potenza elettrica del sistema</b>			
<b>2 tubi/pistole</b>	9650 watt	10280 watt	15605 watt
<b>4 tubi/pistole</b>	13250 watt	13880 watt	19205 watt
<b>6 tubi/pistole</b>	16850 watt	17480 watt	22805 watt



Facile collegamento dei moduli tubo/pistola

Facile collegamento dell'interfaccia Profibus®

<sup>1</sup> La portata reale varia secondo il tipo di adesivo e dei parametri di applicazione settati.

<sup>2</sup> Il valore si riferisce alla portata massima del tipo di pompa utilizzata.

<sup>3</sup> Il peso dipende dalla configurazione del fusore.

<sup>4</sup> Lo scostamento consentito rispetto alla tensione di linea nominale ±10%.


<sup>5</sup> Con trasformatore integrato.

<sup>6</sup> Fino ad 8 sensori esterni opzionali.

Ruote opzionali. Interfaccia Profibus, ControlNet® e Ethernet I/P opzionale.



Profibus è un marchio registrato Profibus International  
ControlNet è un marchio registrato del Allen-Bradley.



Per ulteriori informazioni, potrete rivolgerVi al nostro funzionario tecnico-commerciale, oppure metterVi in contatto con la sede Nordson a Voi più vicina.

**Nordson Italia S.p.A.**  
Centro Direzionale Milano Oltre  
Palazzo Tintoretto  
Via Cassanese, 224  
20090 Segrate MI

Tel. 02 2166841  
Fax Servizio Clienti 02 26926790  
Fax Servizio After Market 02 26926699  
Fax Generale vendite e marketing 02 21871558  
e-mail: italyadhesives@it.nordson.com

[www.nordson.com](http://www.nordson.com)

© 2006 Nordson Corporation  
Tutti i diritti riservati.  
Nordson si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.



PAL-04-3184-IT  
Edizione del 02/08  
Stampato in Germania.