

VersaBlue® N Applicatori per adesivi termofusibili

Nordson

Fusori da 25, 50 e 100 litri

Gli applicatori VersaBlue Nordson serie N sono progettati per l'applicazione, con alta precisione, di adesivi termofusibili. Un'ampia gamma di pompe dosatrici ad ingranaggi, con motori a corrente alternata a velocità variabile, soddisfano numerose esigenze produttive. Il serbatoio suddiviso in due zone riduce la carbonizzazione dell'adesivo, ottimizzandone la portata. Un potente PC industriale assicura il completo controllo del sistema attraverso un'interfaccia touch screen. I fusori VersaBlue serie N possono inoltre montare in opzione i PLCs Siemens S7 e Allen Bradley ControlLogix per assicurare una maggiore flessibilità ed integrazione.

Fusori VersaBlue serie N:

- **Semplici e veloci da installare**
- **Massima semplicità d'uso quotidiana**
- **Manutenzione ordinaria semplificata**
- **Ottimizzazione della produttività**
- **Ideali in molteplici settori industriali**



Pannello touch screen con visualizzazione grafica dello stato del serbatoio, tubi e pistole



L'apertura del serbatoio, ampia e facilmente accessibile, semplifica le operazioni di riempimento e pulizia



Pannelli di semplice accesso velocizzano l'uso e la manutenzione



La valvola di intercettazione colla in uscita permette una semplice e rapida intercambiabilità delle pompe

Fusori per adesivi VersaBlue® N Serie 25, 50 e 100

Specifiche tecniche

Tipo di sistema	Vasca e griglia di pre-fusione con trattamento antiaderente Pompa ad ingranaggi con motore AC a velocità variabile
Numero di pompe	Fino a 4 a singola mandata o 2 a doppia mandata
Portata pompa max.^{1&2}	da 1.4 a 48.0 kg/h (da 3 a 105.6 lb/h)
Tipo di filtro	Filtro Saturn®
Massima pressione idraulica di esercizio	85 bars/8.5 MPa (1230 psi)
Gamma di temperatura	40 a 230°C (100 a 450°F)
Gamma di temperatura ambiente	0 to 50°C (32 to 122°F)
Stabilità controllo temperatura	±1°C (2°F)

Alimentazione elettrica⁴	200 VAC trifase 50/60 Hz ⁵ 200 a 240 VAC trifase 50/60 Hz 380 a 415 VAC-Y (trifase N/PE) 50/60 Hz 400 VAC trifase 50/60 Hz ⁵ 480 VAC trifase 50/60 Hz ⁵
Capacità di ingresso/uscita Standard	9 uscite 13 ingressi
Sensori di pressione⁶	8 interni
Dimensioni Unità (L x A x P)	1100 x 1382 x 1035 mm (43.3 x 54.4 x 40.8 in)
Dimensioni Installazione (L x A x P)	2699 x 1205 x 1281 mm (106.3 x 61.6 x 50.6 in)
Protezione	IP54

	VersaBlue 25 N	VersaBlue 50 N	VersaBlue 100 N
Capacità del serbatoio	25 L (1526 in ³) 23.8 kg (52.5 lb)	50 L (3051 in ³) 48.5 kg (104.7 lb)	100 L (6102 in ³) 97 kg (213 lb)
Portata (oraria)¹	40 kg (88 lb)	75 kg (165.4 lb)	150 kg (330 lb)
Velocità di fusione (oraria)¹	25 kg (55 lb)	50 kg (110.2 lb)	100 kg (220 lb)
Peso³	265 kg (584 lb)	290 kg (639 lb)	360 kg (794 lb)
Numero di pistole	2, 4, 6 o 8	2, 4, 6 o 8	2, 4, 6 o 8
Massima potenza elettrica del sistema			
2 tubi/pistole	10280 watt	15605 watt	20740 watt
4 tubi/pistole	13880 watt	19205 watt	27940 watt
6 tubi/pistole	17480 watt	22805 watt	31540 watt
8 tubi/pistole	21080 watt	26405 watt	35140 watt



Facile collegamento dei moduli tubo/pistola

Facile collegamento dell'interfaccia Profibus®

¹ La portata reale varia secondo il tipo di adesivo e dei parametri di applicazione settati.

² Il valore si riferisce alla portata massima del tipo di pompa utilizzata.

³ Il peso dipende dalla configurazione del fusore.

⁴ Lo scostamento consentito rispetto alla tensione di linea nominale ±10%..

⁵ Con trasformatore integrato.

⁶ Fino ad 8 sensori esterni opzionali.

Ruote opzionali. Interfaccia Profibus, ControlNet® e Ethernet I/P opzionale.



Siemens è un marchio registrato della Siemens AG.

Profibus è un marchio registrato della Profibus International.

Allen-Bradley, ControlNet e ControlLogix sono marchi registrati della Allen-Bradley Co.

Per ulteriori informazioni, potrete rivolgerVi al nostro funzionario tecnico-commerciale, oppure metterVi in contatto con la sede Nordson a Voi più vicina.

Nordson Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milano Oltre
Palazzo Tintoretto
Via Cassanese, 224
20090 Segrate MI

Tel. 02 2166841
Fax Servizio Clienti 02 26926790
Fax Servizio After Market 02 26926699
Fax Generale vendite e marketing 02 21871558
e-mail: italyadhesives@it.nordson.com

www.nordson.com

© 2006 Nordson Corporation
Tutti i diritti riservati.
Nordson si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.



PAL-04-3289-IT
Edizione del 09/06
Stampato in Germania.